

Déclaration de Conformité

N° : BRU8684200-00**Identification des produits :**

Type de produits : Détecteurs de proximité inductifs

Marque : **Telemecanique Sensors**Modèles : **XSD...**

(liste complète des modèles couverts en page 2)

Nous, **TMSS France (Constructeur)**, déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux exigences essentielles des Arrêtés du ministre Marocain de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique suivants :

Arrêté n° **2573-14** du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) relatif au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Arrêté n° **2574-14** du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements

La conformité des produits a été évaluée en appliquant les normes suivantes :

NM EN 60947-1:2014**NM EN 60947-5-2:2014**

Sous réserve d'installation, d'entretien et d'utilisation conformes à leur destination, à la réglementation et aux normes en vigueur au sein du pays d'installation, aux instructions du constructeur et aux règles de l'art.

Gregory POUX

Directeur de la Qualité et de la Satisfaction Client

Etabli à : L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Date d'émission : 6 décembre 2024

TMSS France

Adresse postale :

Tour Eqho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – FRANCE**Documentation Technique établie par :****TMSS France**Boulevard Salvador Allende – ZI n° 3
16340 L'Isle d'Espagnac – FRANCE

Annexe

N° : BRU8684200-00

Liste des produits couverts par la présente Déclaration de Conformité

XSD	H	60	7	3	3	9	H7	TF	TQ
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X

I	Type de produit		
	XSD	:	Détecteur de proximité inductif, forme rectangulaire, enveloppe plastique
II	Schéma de câblage et type de sortie		
	A	:	AC 2 fils, avec sortie statique
	C	:	DC 2 fils, avec sortie statique
	H	:	DC 4 fils, avec sortie PNP
	J	:	DC 4 fils, avec sortie NPN
	M	:	AC/DC 2 fils, avec sortie statique
III	Distance de détection nominale		
	40	:	40 mm
	50	:	50 mm
	60	:	30...60 mm, ajustable
IV	Plage de tension d'alimentation (nominale)		
	0	:	24...240 V
	3	:	12...24 V
	5	:	110...127 V
	7	:	12...48 V
V	Fonctionnement de la sortie		
	1	:	NO
	3	:	NO + NC
	5	:	NO ou NC, programmable par cavalier
	6	:	4...20 mA, analogique
VI	Protection contre les courts-circuits et type d'indicateur lumineux		
	1	:	Sortie non protégée contre les courts-circuits, 1 LED indicatrice
	2	:	Sortie protégée contre les courts-circuits, sans indicateur lumineux
	3	:	Sortie protégée contre les courts-circuits, 1 LED indicatrice
VII	Conditions de montage		
	8	:	Noyable dans le métal
	9	:	Non noyable dans le métal
VIII	Digit additionnel, type d'entrée câble		
	Vide	:	Presse-étoupe ISO PG13,5
	H7	:	Presse-étoupe 1/2" NPT
IX	Digit additionnel, gamme de température de fonctionnement		
	Vide	:	Version pour températures normales (-25...+70 °C)
	TF	:	Version spécifique pour basses températures (-40 °C)
X	Suffixe additionnel, conditionnements spécifiques		
	Vide	:	Conditionnement standard (unitaire)
	TQ	:	Conditionnement multiple (ce suffixe apparaît sur l'emballage, il n'apparaît pas sur le produit)

NOTE : Ces références peuvent être suivies par 1 à 3 caractères alphanumériques, pour indiquer des variations d'assemblage, de marquage ou d'emballage, sans impact sur les caractéristiques des produits et/ou leur conformité.

TMSS France

Adresse postale :
Tour Egho – 2 avenue Gambetta
92400 Courbevoie – FRANCE

Documentation Technique établie par :

TMSS France
Boulevard Salvador Allende – ZI n° 3
16340 L'Isle d'Espagnac – FRANCE